

# ITAS

## Allgemeine Module

General Monitoring Reporting **Configuration** Infos & Logs ITEM  
ITAS-Administrator View Nagios Config

ITAS-P013 - Authentication Administration  
Version:3.2(0)

lokale Authentisierung:  RADIUS Authentisierung:

IP Adresse: 192.168.0.62 Port Nummer neu: 1812 alt: 1645 Passwort: \* Password Cookie Valid: 3 h submit

Hinweis: \* bedeutet User lokal angelegt Passwörter müssen nur bei lokaler Authentisierung gesetzt werden

Admin User: Username: admin Passwort: Password bestätigen: submit reset

lösche User	Username	Password	NPA User	NPA Admin	Event Handler User	Event Handler Admin	Log Handler User	Log Handler Admin	Trap Handler User	Trap Handler Admin	Backup Manager User	Backup Manager Admin	Kommando Manager User	Kommando Manager Admin	Nagios Admin	ITAS Admin	Melde System Admin
<input type="checkbox"/>	new User		<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	adarvo		<input checked="" type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	demo		<input checked="" type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	gast		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	itas		<input checked="" type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	martinell		<input checked="" type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	rhaars		<input checked="" type="checkbox"/>														

## Authentisierung

ITAS erfordert eine Userauthentisierung. Jedem User lassen sich User- bzw. Adminrechte zu jedem Modul zuweisen. Die Authentisierung kann lokal am ITAS Server oder über einen RADIUS Server erfolgen.

Reporting **Configuration** Infos & Logs ITEM  
ITAS-Administrator View Nagios Config

ITAS-P013 - Hosts bearbeiten  
Lizenz:01-13505-20 Nodes, lizenziert: 20 Nodes, konfiguriert: 10

Systemname IP-Adresse DHCP Hosts hinzufügen

Neusystem

Neusystem

Neusystem

Systemname IP-Adresse Suchstring: submit

Systemname	IP-Adresse	DHCP	Suchstring
P013	1.1.1.4	<input type="checkbox"/>	eigener Host Eintrag
ADSL-Router	1.1.1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="bearbeiten"/> <input type="button" value="löschen"/>
Cisco-Router	1.1.1.10	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="bearbeiten"/> <input type="button" value="löschen"/>
Firewall	1.1.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="bearbeiten"/> <input type="button" value="löschen"/>
P008	1.1.1.3	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="bearbeiten"/> <input type="button" value="löschen"/>
P010	1.1.1.20	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="bearbeiten"/> <input type="button" value="löschen"/>
P011	192.168.0.20	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="bearbeiten"/> <input type="button" value="löschen"/>
P012	192.168.0.65	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="bearbeiten"/> <input type="button" value="löschen"/>
P014	1.1.1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="bearbeiten"/> <input type="button" value="löschen"/>
PC_Toni	1.1.1.30	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="bearbeiten"/> <input type="button" value="löschen"/>
Switch	192.168.0.5	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="bearbeiten"/> <input type="button" value="löschen"/>

## Hosts Konfigurator

Jedes von ITAS überwachte System muß zunächst über den Hosts-Konfigurator eingepflegt werden. ITAS übernimmt eine Plausibilitätsprüfung der IP Adressen. Systeme können mit fester IP-Adresse oder bei Bedarf auch als DHCP Device aufgenommen werden.

General Monitoring Reporting **Configuration** Infos & Logs ITEM  
aktuelle NPA-Treshholdüberschreitungen SNMP System Infos Backup Manager Log NPA Log

ITAS-P013 - System Infos  
Version:3.2(0)

Suchstrings

submit clear input

&  &  Kommando Manager

NOT NOT NOT

Systemname	Location	Kontakt	Version	Hardware-Infos	Interface
Router_2 Router_2	Rechenzentrum-1 im 1. Stock		Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C1700 Software (C1700-SY-M), Version 12.2(28a), RELEASE SOFTWARE (fc2) http://www.cisco.com/techsupport	*1720 chassis, Hw Serial#: 3498035889, Hw Revision: 0x501*	BR10 FastEthernet0 Serial0
Switch SW-10	Rechenzentrum in der Blumenstrasse 24		Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C2950 Software (C2950-C3H2S-M), Version 12.0(53)WC(1), MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE:56 by dev2914!		
P001			Hardware: x86 Family 15 Model 15 Stepping 2 AT/AT COMPATIBLE - Software: Windows 2000 Version 5.0 (Build 2195 Unprocessor Free)		
Firewall	Unknown (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)	Root (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)	Linux Firewall 2.6.11 #1 SMP Fri May 6 11:06:34 CEST 2005 i686		
P008 ITAS-P008	Unknown	root@p	Linux ITAS-P008 2.4.18-bf2.4 #1 Son Apr 14 09:53:28 CEST 2002 i686		

## SNMP System-Infos

Jedes im ITAS aufgenommene System wird täglich automatisch per SNMP nach bestimmten Werten abgefragt.

Diese sind beispielsweise: Location, OS-Version, HW-Infos und vorhandene Interfaces.

Eine Konfiguration dieses Moduls durch den Administrator ist nicht erforderlich